


FICHE TECHNIQUE

Ermet 3000


 850 x 440 x H158 mm
33.46 x 17.32 x 6.22 inch


 800 x 370 x H140 mm
31.49 x 14.57 x 5.51 inch

 45 + 95 mm
1.77 + 3.74 inch


 6.2 kg / 13.66 lb

 -30 / 90 °C / -22 / 194° F

 Capacità / Capacity
41.44 lt

 Volume³ Interno / Internal Cubic Volume
41440000 mm³ / 1.46 Feet³



 Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded

 Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)



Nuova chiusura
New revolving lock



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pcs. x carton



7.06 Kg per cartone
15.56 lb weight of the carton



IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free



Marquage laser de haute définition



Usinage de mousse