




FICHE TECHNIQUE

Ermet 236 avec trolley


 574 x 361 x H322 mm
22.60 x 14.21 x 8.86 inch


 520 x 290 x H200 mm
20.47 x 11.42 x 7.87 inch

 45 + 155 mm
1.77 + 6.10 inch


 5.06 kg / 11.15 lb

 -30 / 90 °C / -22 / 194° F

 Capacità / Capacity
30.16 lt

 Volume³ Interno / Internal Cubic Volume
30160000 mm³ / 1.065 Feet³



 Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded

 Materiale / Materials
POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)
METALLO/METAL + PLASTICA/PLASTIC (Trolley)
ACCIAIO INOX/STEEL PIN (Assale ruote/Stainless wheels)



Marquage laser de haute définition



Usinage de mousse

Retro maniglia
telescopica a scomparsa /
Extendable handle



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pcs. x carton



5.96 Kg per cartone
13.14 lb weight of the carton



IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free

