




## FICHE TECHNIQUE

### Ermet 238

 464 x 366 x H176 mm  
18.27 x 14.41 x H6.93 inch


 426 x 290 x H159 mm  
16.77 x 11.42 x H6.26 inch

 45 + 114 mm  
1.77 + 4.49 inch


 2.76 kg / 6.08 lb

 -30 / 90 °C / 22 / 194° F

 Capacità / Capacity  
19.64 lt

 Volume<sup>3</sup> Interno / Internal Cubic Volume  
19642860 mm<sup>3</sup> / 0.6936 Feet<sup>3</sup>



 Stampaggio: ad Iniezione  
Moulding: Injection Molded

 Materiale / Materials  
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE  
NYLON (Serrature / Latches)  
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)



Shipping & Logistic info

2 pz. per cartone  
2 pcs. x carton



6.39 Kg per cartone  
14.08 lb weight of the carton



**IP67**  
RATING

**MIL SPECS**

DEF STAN 81-41  
STANAG 4280  
MIL STD 810G

**ATA300**



- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione  
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free



Marquage laser de haute définition



Usinage de mousse