


FICHE TECHNIQUE

Ermet 242 avec trolley

 604 x 473 x H225 mm
23.78 x 18.62 x 8.46 inch


 538 x 405 x H190 mm
21.18 x 15.94 x 7.48 inch

 50 + 140 mm
1.97 + 5.51 inch


 6.28 kg / 13.84 lb

 -30 / 90 °C / -22 / 194° F

 Capacità / Capacity
41.40 lt

 Volume³ Interno / Internal Cubic Volume
41399100 mm³ / 1.46 Feet³




 Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded

 Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)
METALLO/METAL + PLASTICA/PLASTIC (Trolley)
ACCIAIO INOX/STEEL PIN (Assale ruote/Stainless wheels)



Marquage laser de haute définition



Usinage de mousse




Retro maniglia telescopica a scomparsa / Extendable handle



Maniglia laterale su entrambi i lati / Side handles

Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pcs. x carton 

7.35 Kg per cartone
16.20 lb weight of the carton 

IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

UN4H2

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione / Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free

