




FICHE TECHNIQUE

Ermet 245


 414 x 345 x H129 mm
16.30 x 13.58 x H5.08 inch


 380 x 270 x H115 mm
14.96 x 10.62 x H4.52 inch

 36 + 79 mm
1.42 + 3.11 inch

 2.10 kg / 4.63 lb

 -30 / 90 °C / 22 / 194° F

 Capacità / Capacity
11.79 lt

 Volume³ Interno / Internal Cubic Volume
8910000 mm³ / 0.3146 Feet³



 Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded

 Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)



Shipping & Logistic info

2 pz. per cartone
2 pcs. x carton



4.32 Kg per cartone
9.52 lb weight of the carton



IP67

RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free



Marquage laser de haute définition



Usinage de mousse