




FICHE TECHNIQUE

Ermet 247


 502 x 415 x H141 mm
19.76 x 16.34 x H5.55 inch


 465 x 335 x H125 mm
18.31 x 13.19 x H4.92 inch

 40 + 85 mm
1.57 + 3.35 inch


 2.62 kg / 5.77 lb

 -30 / 90 °C / 22 / 194° F

 Capacità / Capacity
19.47 lt

 Volume³ Interno / Internal Cubic Volume
19471875 mm³ / 0.69 Feet³



 Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded

 Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pcs. x carton



3.24 Kg per cartone
7.14 lb weight of the carton



IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free



Marquage laser de haute définition



Usinage de mousse