



FICHE TECHNIQUE

Ermet 249

 456 x 290 x H318 mm
17.95 x 11.41 x H12.51 inch

 400 x 230 x H260 mm
15.74 x 9.05 x H10.23 inch


 47.5 + 212.5 mm
1.87 + 8.36 inch

 2.4 kg / 5.29 lb

 -30 / 90 °C / 22 / 194° F

 Capacità / Capacity
22 lt



 Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded

 Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)



Shipping & Logistic info

2 pz. per cartone
2 pcs. x carton



6.01 Kg per cartone
13.24 lb weight of the carton



IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free



Marquage laser de haute définition



Usinage de mousse