




FICHE TECHNIQUE

Ermet 400


 880 x 660 x H483 mm
34.64 x 25.98 x 19.01 inch


 820 x 600 x H450 mm
32.28 x 23.62 x 17.71 inch

 70 + 380 mm
2.75 + 14.96 inch


 15.4 kg / 35.27 lb

 -30 / 90 °C / -22 / 194° F

 Capacità / Capacity
221.4 lt

 Volume³ Interno / Internal Cubic Volume
221400000 mm³ / 7.81 Feet³



 Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded

 Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)
ACCIAIO INOX/STEEL PIN (Assale ruote/Stainless wheels)



Maniglia laterale su
entrambi i lati + maniglie per trasporto /
Side handles + large fold down handle



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pcs. x carton



19 Kg per cartone
41.88 lb weight of the carton



IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free



Marquage laser de haute définition



Usinage de mousse